

ATF

DEXRON II®

Lubricante para Transmisiones Automáticas

• Descripción

Es una mezcla balanceada de básicos vírgenes refinados de alta calidad y un paquete especial de aditivos, que combinados dan lugar a una fórmula especial, cuyo desarrollo le permite un buen rendimiento en la lubricación y protección de la compleja operación de una transmisión automática, que requiere características de resistencia a la oxidación, corrosión, desgaste y herrumbre.

• Ventajas

- Excelentes propiedades antidesgaste, proporcionando una protección eficaz para los engranes, cojinetes y bomba hidráulica.
- Alta resistencia a la formación de espuma.
- Sobresaliente protección contra la formación de depósitos a altas temperaturas.
- Muy alto índice de viscosidad permitiendo un cambio suave de velocidad en cualquier condición de temperatura.
- Elevado poder antioxidante, asegurando la conservación de sus propiedades, durante todo el tiempo de servicio que recomienda el fabricante.
- Controla la expansión de los sellos, evitando el ataque a los mismos.
- Fluidez y untuosidad ajustadas para los requisitos de uso de las transmisiones modernas.
- Compatible con todo fluido tipo Dexron®II.

• Aplicaciones

El ATF Dexron®II se recomienda especialmente para transmisiones automáticas de General Motors y también para transmisiones automáticas donde el fabricante recomienda un fluido de nivel Dexron®II. Recomendado como aceite hidráulico antidesgaste y de fluidez a bajas temperaturas (donde las presiones de la bomba no excedan 1,000 lbs/pulg.). Es apropiado para sistemas hidráulicos, compresores, direcciones hidráulicas y equipos agrícolas, cuando el fabricante recomienda este tipo de fluido.

Las botellas Akron® están hechas de PET (Tereftalato de Polietileno), uno de los materiales para envase con más posibilidad de reutilización. Contribuya al reciclado de los envases comprimiendo la botella totalmente después de su uso y desechándola por separado del tapón.

• Precaución

El contacto directo con este producto no implica ningún daño para la salud; sin embargo, evite contacto prolongado del aceite lubricante usado con la piel. En caso de tener contacto con el aceite lave con abundante agua y jabón.

MEXICANA DE LUBRICANTES®

• Características Típicas

Prueba	Método ASTM	Valores
Código de producto	171	
Apariencia		Brillante
Color visual		Rojo
Peso específico a 20/4 °C	D 1298	0.880
Punto de inflamación, °C	D 92	170
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	D 445	6.5
Índice de viscosidad	D 2270	160
Corrosión lámina cobre, 3 hrs. a 100 °C	D 130	1b
Viscosidad Brookfield a -40 °C, cP		42,000

• Disponible en:



900L



19L



208L



MEXICANA DE LUBRICANTES®

La MARCA de lubricantes de México®

www.mexicanadelubricantes.com.mx

Fecha de emisión:
Enero 2011

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados.
Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.