

NACIONAL 800 P

MEXICANA DE LUBRICANTES®

Aceite para proceso

• Descripción

El Mxl Nacional 800P esta elaborado con materias primas seleccionadas de alta calidad, especiales para que pueda funcionar como aceite de proceso, incluyendo la elaboración de electrodos de grafito en la industria.

• Ventajas

- Viscosidad ideal para la aplicación como aceite de proceso
- Baja tendencia a la formación de carbón
- Viscosidad controlada para su incorporación con otras materias primas en la elaboración del proceso.
- Alta temperatura de Inflamación

• Aplicaciones

El Mxl Nacional 800P se recomienda su aplicación como materia prima en los procesos en donde se requiera un aceite de alta viscosidad. Un caso específico es en el proceso de elaboración de electrodos de grafito en la industria.

• Precaución

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuales constituyen la base de los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se ha encontrado que pueden tener efectos perjudiciales al ser humano. Si accidentalmente cayera a los ojos aceite lubricante, lávese los ojos inmediatamente con agua abundante por espacio de 15 minutos y obtenga asistencia médica. No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores que pueden emanarse son perjudiciales a la salud. No contamine. No arroje el aceite usado al alcantarillado. No deje residuos de aceite en los envases, ya que estos residuos pueden contaminar el suelo y las aguas.

• Características Típicas

Prueba	Método ASTM	Resultados
Código de producto		0348
Apariencia	Visual	Brillante
Color ASTM	D-1500	7.5
Gravedad API	D-287	21
Gravedad Especifica 20 / 4 °C	D-1298	0.925
Viscosidad Cinemática a 100 °C, cSt	D-445	32.5
Viscosidad SSU @ 98.9°C	D-88	150
Temperatura de Inflamación, °C	D-92	285
Temperatura de Fluidéz °C	D-97	-6

• Disponible en:



208 L



MEXICANA DE LUBRICANTES®

La MARCA de lubricantes de México®

www.mexicanadelubricantes.com.mx

Fecha de emisión:
Enero 2011

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados.
Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.