

ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE

Listo para Usarse

Aceite Lubricante Multigrado para motocicletas Cuatro Tiempos

El **Anticongelante/Refrigerante** está elaborado con una mezcla de monoetilenglicol y un paquete de aditivos inhibidores de la corrosión y oxidación,

así como desactivadores de metales, que protegen el sistema de enfriamiento de los motores de combustión interna y de equipos en general contra el ataque a sus componentes metálicos.

incluyendo el aluminio. Está anticongelante es de tecnología OAT (orgánico), libre de nitritos, nitratos, aminas, fosfatos.

Propiedades y beneficios:

- Protección máxima a altas y bajas temperaturas.
- Listo para usarse.
- Evita la corrosión y oxidación de los metales, incluyendo el Aluminio.
- Reduce la temperatura de congelación.
- Aumenta la temperatura de ebullición.
- Previene la formación de espuma.
- Brinda larga vida a las partes del sistema de enfriamiento.
- No ataca las mangueras del sistema.

Instrucciones de uso:

No agregue agua.

1. Vaciar por completo el agua del radiador con el motor apagado y frío.
2. Llenar totalmente el radiador con Anticongelante/Refrigerante

Se recomienda utilizar en todos los motores de combustión interna, para radiadores y sistemas de enfriamiento..

Precaución:

No se ingiera, ni se inhalen los vapores. En caso de ingestión accidental llamar al médico. No se deje al alcance de los niños.



Características típicas:

Prueba	Metodo ASTM	Resultados
Código de producto		1041
Apariencia	Visual	Brillante
Color	Visual	Amarillo Fosforescente
Densidad a 25 oC	D 4052	1.05
Punto de ebullición al 33%, oC (usando tapón a 15 libras al nivel del mar)	D 1120	126
Punto de congelación, oC	D 1177	-23
pH	D 1287	8.5
Contenido de agua, % peso	D 1120	67
Reserva alcalina, mg. KOH/g.	D1121	5.5

Nota:

Para mayor información de este producto, acuda al departamento técnico del distribuidor de su localidad o al departamento técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.

Disponible en:

Botella 1 L



• Tambor



Garrafa 3.785 L



• Mini granel



Cubeta

