

AKRON CUSTOM® CI-4 PLUS SAE 15W-40

Aceite multigrado para Motores a Diesel con Sistema de Recirculación de Gases (EGR) de reciente diseño




Akron Custom® CI-4 Plus SAE 15W-40 está elaborado con aceites básicos vírgenes minerales hidro fragmentados además de un paquete de aditivos de tecnología avanzada que ayuda a extender la vida de los motores con sistema de recirculación de Gases de Escape (EGR) o sistema reducción catalítica selectiva (SCR) que trabajan bajo condiciones severas de operación.

Este lubricante es apto para utilizar en los motores diésel que cumplen con las normas de emisiones EPA 04

Cumple con la nueva especificación API CI-4 Plus.

API CI-4⁺ PLUS

• API



Propiedades y beneficios:

Akron Custom® CI-4 Plus SAE 15W-40 brinda un mayor control de viscosidad y un mayor protección contra el desgaste, estimado en 50% mayor a las referencias actuales de mercado, lo anterior generando beneficios mencionados a continuación:

A continuación mencionamos sus beneficios:

- Facilita el arranque, disminuyendo notablemente la fricción de las piezas vitales del motor y reduciendo el desgaste prematuro.
- Alarga la vida del motor.
- Alta capacidad dispersante y detergente, que permite mantener limpio el motor y en suspensión los productos de la combustión.
- Disminuye el consumo de aceite por su baja volatilidad.
- Evita el incremento excesivo de la viscosidad del aceite.
- Aumenta la vida del filtro.
- Compatible con sellos y empaques.
- Contienen aditivos detergentes y dispersantes que mantienen más limpios de depósitos las ranuras del pistón.
- Excelente comportamiento a temperaturas extremas.
- Se puede emplear en flotillas mixtas.
- Especial para motores con sistema de recirculación de gases de escape (EGR) o sistema reducción catalítica selectiva (SCR).
- Mejor estabilidad al corte, reduciendo el consumo de aceite y brindando una mayor protección al desgaste.
- Diseñado para ser utilizados con diésel con un contenido de azufre de hasta 0.5% en peso

Características típicas:

Prueba	Metodo ASTM	Resultados
Código de Producto		0132
Grado SAE		15W-40
Color	D 1500	3
Temperatura de Inflamación, °C	D 92	225
Temperatura de Escurecimiento	D97	-27
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	D 445	15.7
Viscosidad Cinemática @ 40 °C cSt	D 445	110
Viscosidad a Baja Temperatura (CCS) a -20°C, cP	D 5293	5500
Índice de Viscosidad	D 2270	140
TBN, mg KOH/g	D 2896	10.8
Cenizas Sulfatadas, % peso	D874	0.9

Aplicaciones:

Akron Custom® CI-4 Plus SAE 15W-40 se recomienda ampliamente para la lubricación de motores diesel de 4 tiempos turbocargados modernos, de bajas emisiones incluyendo con sistema de recirculación de gases de escape (EGR) o sistema reducción catalítica selectiva (SCR), además de su utilización en motores viejos con combustibles de alto o bajo contenido de azufre (hasta 0.5% contenido de azufre).

Puede ser empleado en equipos de transporte pesado de carga, pasajeros, construcción, minería, marina, flotillas mixtas gasolina y diesel, etc.

Cumple ampliamente con las clasificaciones

API CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF/SL, SJ

Cumple con la especificaciones de los principales fabricantes de equipo como son:

- Renault RLD-2
- Cummins CES 20078
- MAN M3275
- MTU Category 2
- Mack EO-N
- Detroit Diesel DDC 93K214
- Caterpillar ECF-2
- Especificaciones Europeas ACEA-E7-12
- Daimler Benz MB-228.3
- Volvo VDS-3
- JASO DHD-1
- Global DH-1

AKRON CUSTOM®

CI-4 PLUS SAE 15W-40

Aceite multigrado para Motores a Diesel con Sistema de Recirculación de Gases (EGR) de reciente diseño



Precaución:

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos del petróleo que constituyen los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se han encontrado que tienen efectos perjudiciales a la piel humana.

Si accidentalmente le entra a un ojo el aceite lubricante, lávese el ojo con agua abundante y que lo examine un médico. No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores son dañinos a la salud.

No contamine. No tire el aceite usado al alcantarillado, no deje residuos de aceite en los envases porque contaminan el agua y el suelo.

Nota:

Para mayor información de este producto, acuda al departamento técnico del distribuidor de su localidad o al departamento técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.

Disponible en:

Garrafa 3.785 L



• Tambor 208 L



Bidón 19 L



• Minigranel 1,000 L



Granel (Pipa)

