

DESCRIPCIÓN

Akron® FFCC OIL VII GEN es un aceite de última generación, desarrollado con aceites básicos de alta calidad y un paquete de aditivos de la tecnología más moderna, que le permite tener cualidades sobresalientes para una total protección de los motores a diesel de las locomotoras de reciente diseño, dándole una mayor capacidad dispersante, protección antidesgaste, antioxidante, antiherrumbre y antiespumante.

Diseñado para ser empleado los motores a diésel de FFCC de última generación o diseño tanto de General Electric y Progress Rail (anteriormente EMD) que emplean diésel UBA (Ultra Bajo Azufre).

Cumple con la clasificación de LMOA VII Generación.

BENEFICIOS

- Por su formulación específica disminuye notablemente la fricción de las piezas vitales del motor y reduce el desgaste prematuro.
- Alarga la vida del motor, al neutralizar la acción corrosiva derivada del ácido sulfúrico generado en la cámara de combustión a partir del azufre contenido en el combustible.
- Mantiene más limpias de depósitos las ranuras del pistón.
- Excelente propiedades antioxidantes
- Gran capacidad dispersante
- Aumenta la vida de los filtros, al mantener en suspensión los productos de la combustión y desgaste metálico.

APLICACIONES

El AKRON FFCC OIL VII GEN se recomienda ampliamente para la lubricación de los motores a diesel turbocargados y de aspiración natural de las locomotoras de reciente diseño, que emplean diésel UBA (Ultra Bajo Azufre) y que requiere lubricantes de la VII Generación (especificación de la LMOA, Locomotive Maintenance Officers Association).

Cuenta con la aprobación General Electric y Progress Rail (antes EMD)

También está recomendado para lubricar motores marinos, plantas generadoras, motores estacionarios y grandes vehículos usados fuera de carretera.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Prueba	Resultados	
Grado SAE	40	20W-40
Color ASTM	7.5	7.5
Peso Específico @ 20/4°C	0.895	0.892
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	160	130
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	15.8	15.5
Índice de Viscosidad	98	125
Temperatura de inflamación,	230	220
Temperatura mínima de fluidez.°C	-12	-18
Corrosión Lámina de plata, pérdida de peso en mg	3	3
Contenido de Zinc, ppm	5	5
TBN, mg KOH/g	10.1	10.1

PRECAUCIÓN

- Evite el contacto prolongado con la piel.
- Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuales constituyen la base de los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se ha encontrado que pueden tener efectos perjudiciales al ser humano.
- Si accidentalmente cayera a los ojos aceite lubricante, lávese los ojos inmediatamente con agua abundante y obtenga asistencia médica.
- No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores que puedan emanarse son perjudiciales a la salud.
- No contamine. No arroje el aceite usado al alcantarillado, no deje residuos de aceite en los envases, ya que estos residuos pueden contaminar el suelo y las aguas.

NOTA

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del distribuidor de su localidad ó al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes S.A. DE C.V.

Fecha de emisión: 05 Abril 2023

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Av. 8 de Julio No. 2270, Zona Industrial C.P. 44940
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33)
31-34-05-01. www.akron.com.mx

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes S.A. DE C.V.