

AKRON® MOTORCYCLE 4T

JASO MA2 API SL SAE 20W-50

Aceite Lubricante Multigrado para motocicletas Cuatro Tiempos

AKRON® Motorcyle 4T SAE 20W-50 es un aceite lubricante especializado para todo tipo de motocicletas 4 tiempos. Proporciona un desempeño óptimo manteniendo los motores 4T limpios durante su operación. Incluso en condiciones extremas de operación brinda protección absoluta a su motor, embrague y caja de cambios.

Está formulado con el balance exacto de aceites vírgenes seleccionados y una completa gama de sofisticados aditivos, tales como: detergentes, dispersantes, agentes antioxidantes y antidesgaste que ofrecen la máxima protección para el motor de su motocicleta y vehículos todo terreno.

Su avanzada fórmula ha sido probada en motores de diversos volúmenes (CC) y condiciones de operación, garantizando su funcionamiento en cualquier motocicleta de cuatro tiempos.

- API (American Petroleum Institute) SERVICE SL
- JASO MA2 1 API

Propiedades y beneficios:

AKRON® Motorcyle 4T SAE 20W-50 formulado con aceites minerales de alta calidad y un avanzado paquete de aditivos que proporciona una buena limpieza del motor y una buena protección contra el desgaste y la corrosión.

Sus principales propiedades y beneficios incluyen:

- Reduce los depósitos de la máquina
- Suaviza la operación del embrague
- Ofrece alta protección a los engranes y contra el desgaste, dando una mejor vida al motor.
- Estabilidad térmica y resistencia a la oxidación
- Buena protección contra la corrosión

Aplicaciones:

AKRON® Motorcyle 4T SAE 20W-50 está diseñado para:

- Específicamente para motocicletas de alto desempeño, todo terreno, último modelo o años anteriores que cuentan con motor de 4 tiempos.
- Puede ser utilizado en vehículos todo terreno (ATV S - All Terrain Vehicles), como lo son trimotos y cuatrimotos.
- Este lubricante no debe aplicarse en el tanque de gasolina o mezclarse con el combustible.



Características típicas:

Prueba	Metodo ASTM	Resultados
Color	D 1500	5
Peso Específico @ 20/4 °C	D 4052	0.89
Temperatura de Inflamación, °C	D 92	215
Simulador Arranque en Frío @ -15°C	D 5293	6900
Viscosidad Cinemática a 100°C, cst	D 445	20.5
Índice de viscosidad	D 2270	125
Temp. de Esgurrimeinto °C	D 97	-21

Precaución:

Las botellas Akron® están hechas de PET (Tereftalato de Polietileno), uno de los materiales para envase con más posibilidad de reutilización. Contribuye al reciclado de los envases comprimiendo la botella totalmente después de su uso y desechándola por separado del tapón.

El contacto directo con este producto no implica ningún daño para la salud; sin embargo, evite contacto prolongado del aceite lubricante usado con la piel. En caso de tener contacto con el aceite lave con abundante agua y jabón.

Disponible en:

Garrafa 3.785 L



• Tambor 208 L



Bidón 19 L



• Minigranel 1,000 L



Granel (Pipa)



Nota:

Para mayor información de este producto, acuda al departamento técnico del distribuidor de su localidad o al departamento técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.