

MULTILITIO

Grasa multipropósito a base de Litio



Grasas de alta calidad para usos múltiples, elaborada con aceites básicos vírgenes seleccionados, jabones de litio - calcio y un paquete de aditivos los cuales le dan gran capacidad contra la herrumbre, corrosión, oxidación y excelente resistencia al agua. Son de textura tersa, consistencia suave y color ámbar, lubrican tanto a temperaturas bajo 0°C como cercanas a 150°C, por lo que son efectivas en cualquier época del año.

Cualidades:

- Excelente estabilidad térmica.
- Elevada temperatura de goteo.
- Resistencia al lavado por agua.
- Forma un buen sello protector que evita la entrada de contaminantes.
- Buena protección contra el desgaste, corrosión y herrumbre.
- La adherencia de su película lubricante proporciona magnífica lubricación en las superficies donde se aplica.
- Ofrece excelente protección contra la oxidación en las superficies ferrosas.
- Sus propiedades de estabilidad mecánica, la hacen resistente a esfuerzos, sin cambio notable en su consistencia.
- Gran multiplicidad de aplicaciones, lo que reduce inventarios y minimiza errores de gran aplicación.

Aplicaciones:

Satisface una amplia gama de requerimientos con un sólo producto. Es particularmente útil en equipos con operación moderada, húmeda o seca, así como, a altas y bajas temperaturas y que no requieran extrema presión. Por ejemplo: cojinetes antifricción de equipos automotrices, agrícolas e industriales, motores, generadores eléctricos, bombas de agua, juntas universales, sopladores, bombas centrífugas, trituradoras, formadoras de tubos, muñones, mineras, procesamiento de materiales, cementeras y equipos cuya lubricación general requiera una grasa protectora, adhesiva, anticorrosiva y resistente a medianas temperaturas.

Precaución:

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos del petróleo que constituyen los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se ha encontrado que tienen efectos perjudiciales a la piel humana. Si accidentalmente le entra a los ojos el aceite lubricante, láveselos con abundante agua y que lo examine un médico. No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores son dañinos a la salud.

No contamine. No tire el aceite usado al alcantarillado, no deje residuos de aceite en los envases porque contaminan el agua y el suelo.

Disponible en:

Tambor 208 L



Nota:

Para mayor información de este producto, acuda al departamento técnico del distribuidor de su localidad o al departamento técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.

Características típicas:

Prueba	Resultados		
	00	0	01
Grado NLGI	00	0	01
Apariencia	Brillante	Brillante	Brillante
Color	Ámbar	Ámbar	Ámbar
Tipo de Jabón	Litio-Calcio	Litio-Calcio	Litio-Calcio
Penetración a 25°C, (60G), 1/10mm.	415	370	325
Estabilidad Mecánica, %	8	8	6
Separación de Aceite, %Peso	2	2	2
Temperatura de Goteo, °C	165	165	178
Pérdida Lavado con Agua, % Peso	5	5	3