

FLUIDO PARA TRACTOR BB

Aceite para Tractores Agrícolas (Sistema Hidráulico, Frenos Húmedos y Transmisión)



MXL Fluido Hidrotractor BB es un lubricante elaborado con aceites básicos de alta calidad y una combinación de aditivos que le imparten características sobresalientes de buena estabilidad a la oxidación, antidesgaste, antiherrumbre, detergencia y propiedades antiespumantes.

MXL Fluido Hidrotractor BB es un lubricante UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) para tractores multipropósito de muy alto rendimiento, diseñado para cumplir los requerimientos de lubricación de los fluidos para transmisiones y sistemas hidráulicos.

Propiedades y beneficios :

MXL Fluido Hidrotractor BB ante las exigentes condiciones del segmento agrícola, cumple con las especificaciones para generar la protección a los mecanismos de la diversa maquinaria agrícola, a continuación se mencionan algunas características positivas de estos:

- Alta resistencia a la formación de lodos, barnices, óxido y espuma.
- Sobresalientes propiedades para soportar cargas, ofreciendo máxima protección contra el desgaste.
- Elimina el rechinido en los sistemas de frenos húmedos.
- Sobresaliente protección contra la herrumbre y corrosión en presencia de agua.
- Su uso conduce a un bajo costo de mantenimiento y larga vida de los equipos.
- Excelente estabilidad térmica y a la oxidación
- Compatible con los más recientes materiales y elastómeros de los embragues

Características típicas:

Prueba	Metodo ASTM	Resultados
Apariencia	Visual	Brillante
Color	D 1500	4
Peso Específico @ 20/4 °C	D 1298	0.885
Punto de inflamación, °C	D 92	202
Viscosidad Cinemática a 40°C, cst	D 445	66.9
Viscosidad Cinemática a 100°C, cst	D 445	9.6
Índice de viscosidad	D 2270	105
Punto mínimo de fluidez, °C	D 97	-27
Extrema Presión Timken (lb)	D 2782	35
Corrosión al Cobre, 3 Hrs @ 100 °C	D 130	1B

Aplicaciones:

MXL Fluido Hidrotractor BB es un lubricante UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) que tiene uso en los siguientes mecanismos:

- Transmisión
- Diferencial
- Mandos finales
- Embrague
- "PTO" (toma de fuerza)
- Sistema de frenos húmedos
- Sistema de dirección
- Mecanismos hidráulicos auxiliares
- Ejes de los tractores.

Precaución:

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos del petróleo que constituyen los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se han encontrado que tienen efectos perjudiciales a la piel humana.

Si accidentalmente le entra a un ojo el aceite lubricante, lávese el ojo con agua abundante y que lo examine un médico. No utilice ni esponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores son dañinos a la salud.

No contamine. No tire el aceite usado al alcantarillado, no deje residuos de aceite en los envases porque contaminan el agua y el suelo.

Disponible en:

Tambor 208 L



Nota:

Para mayor información de este producto, acuda al departamento técnico del distribuidor de su localidad o al departamento técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.