



ULTRA CLEAR PLUS CK-4 MINE SAE 15W-40

DESCRIPCIÓN

El AKRON ULTRA CLEAR PLUS CK-4 MINE SAE 15W-40 se elabora a partir de bases hidrofraccionadas más un paquete de aditivos de tecnología de última generación que permite lubricar y extender la vida útil de los motores diésel que trabajan en segmentos agrestes ubicados. Cumple con la especificación API CK-4 y también la especificación para motores a gasolina API SN, así como, los requerimientos de los principales fabricantes americanos y europeos.

BENEFICIOS

- Mantiene la presión adecuada del aceite del motor durante todo el período de servicio.
- Cuenta con aditivos dispersantes y detergentes de reciente tecnología, que permiten mantener los motores limpios y libres de los subproductos de la combustión.
- Protección de los cojinetes contra la corrosión, desgaste del tren de válvulas y el desgaste de los anillos / camisas.
- Excelente control del hollín y la viscosidad además de excelente control del consumo de aceite.

APLICACIONES

- Puede ser empleado en equipo de minería y construcción, además cumple con mecanismos en los segmentos de transporte pesado de carga, pasajeros, máquinas agrícolas, flotillas mixtas de gasolina y diesel, etc.

DESEMPEÑO Y CONFIABILIDAD

Disminuye el consumo de aceite por su baja volatilidad.
Este aceite se caracteriza por una gran capacidad antioxidante lo que evita que se incremente su viscosidad de manera excesiva
Aumenta la vida útil del filtro
Cumple con Euro V y VI
Capacidad de intervalos prolongados entre cambios de aceite.
Excelente control del hollín y la viscosidad.
Excelente control del consumo de aceite.

DESCRIPCIÓN

PRUEBA	Metodo ASTM	Resultados
Código de Producto		14.73
Grado SAE		15W-40
Peso específico a 20°C	D4052	0.870
Color ASTM	D1500	4
Temperatura de inflamación, °C	D92	230
Viscosidad cinemática a 100°C, cSt	D445	15.5
CCS @-20°C, cP	D5293	5500
Índice de viscosidad	D2270	145
TBN, mg KOH/g	D2896	8.5
Cenizas sulfatadas, %peso	D874	1.0

PRECAUCIÓN

- Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuales constituyen la base de los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se ha encontrado que pueden tener efectos perjudiciales al ser humano. Si accidentalmente cayera a los ojos aceite lubricante, lávese los ojos inmediatamente con agua abundante y obtenga asistencia médica.
- No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores que puedan emanar son perjudiciales a la salud.
- No contamine. No arroje el aceite al alcantarillado, no deje residuos de aceite en los envases, ya que estos residuos pueden contaminar el suelo y las aguas.

DISPONIBLE EN

- Cubeta 16 K



- Tambor 180 K



Fecha de emisión: 2 de sep 2024

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Av. 8 de Julio No. 2270, Zona Industrial C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México.
Tel: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01 www.akron.com.mx

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes S.A. DE C.V.

